



## Le reconditionnement des pistes :

L'établissement est censé être ouvert aux joueurs 1h avant l'horaire de jeu. L'arbitre doit être là ½ h avant l'ouverture, afin d'assister au reconditionnement des pistes

### Conditionnement des pistes.

Vérifier :

Passage du buvard (dépoussiérage des pistes pour les centres dotées de machines anciennes)

-Remplissage du réservoir de dégraissant

-Remplissage des réservoirs d'huile (au-delà de 12 pistes, un réapprovisionnement sera nécessaire)

-Absence de corps étrangers sur les pistes et dans les gouttières

-Toutes les pistes ont bien été faites


Attention:

1. Si le centre utilise une machine à dégraisser et une machine à huiler, le mécanicien doit observer au moins 4 pistes de décalage entre le passage des 2 machines.

2. Pour saturer la machine à huiler, il convient de faire au moins une, voire deux paires de pistes avant de lancer le reconditionnement de l'ensemble des pistes utilisées

### Derrière les machines

Vérifier l'état des quilles

Relever le nom de la marque, du modèle et l'état (bon, moyen, mauvais)

Vérifier la qualité de leur positionnement


La tolérance de décalage est de 5 mm par quille par rapport au positionnement matérialisé.

En cas de décalage constaté, faire recycler (**l'arbitre n'a pas à toucher au matériel**).

Le décalage doit être uniforme: si, après recyclage, le décalage persiste, 2 cas de figure se présentent:

-Le décalage est uniforme sur l'ensemble du jeu. Intervention lourde de réglage de la table, qui ne pourra, peut-être, pas se faire avant le début de la compétition.

-Le décalage est variable selon les quilles, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre; un positionnement «hasardeux» n'est pas acceptable et le mécanicien doit faire son maximum pour corriger ces anomalies.



En cas de décalage important et persistant sur une piste (ou une paire), il convient de déplacer les équipes sur des pistes éventuellement disponibles (ce qui est rarement possible)

#### L'aire de jeu

- Sol propre et sec (attention aux tapis et autres moquettes: le nettoyage est souvent réalisé le matin à l'ouverture.
- Veiller à ce que les joueurs ne s'installent pas sur l'aire de jeu tant que des traces d'humidité persistent),
- Fonctionnement de la ventilation (séchage des mains) au niveau du remonte-boules



#### Les approches :

- Qualité et uniformité de la glisse sur la largeur de l'approche
- Approches propres (pas de traces de matière susceptible de perturber la glisse)



#### Les lignes de faute :

- Qualité du réglage (la ligne de faute doit se déclencher au passage, pas 5 cm avant)
- Fonctionnement des signaux sonore et lumineux, ainsi que de la liaison avec le scoreur

